



KOREL KONTEYNER NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TABAN KAPLAMASI

İmalatı yapılan çelik karkas üzerine 18mm kalınlığında OSB ve ıslak hacim zeminleri 16mm kalınlığında betopan (çimento esaslı yonga levha) vidalanır ve üzerine pvc mineflo kaplanır. PVC Süpürgelek döşenerek şık bir görünüm kazanır. Zemini 220kg/m² yayılı yüke göre tasarlanmıştır.

ÇATI KAPLAMASI

Trapez kesitli, 0.50mm kalınlığında galvanizli sac ile kaplanır. Yağmur suları konteyner içindeki gizli yağmur oluklarından dışarı çıkar. Konteynerlerin kar yükü 90kg/m² , rüzgar yükü 5 km/saat olarak hesaplanmıştır. Dış görünümünden bakıldığı zaman çatı görünmez.

KAPILAR

Dış kapılar özel şekillendirilmiş 1.5 mm kalınlığında DKP saçtan imal edilmiştir ve izolasyonludur. İç kapılar ahşap kapı(amerikan kapı), dış kapı ölçüsü: 90X195mm, iç kapı ölçüsü: 65X192 mm.

PENCERELER

Tüm pencereler PVC çift cam olarak takılır. Pencere ölçüsü 100X110cm olup tuvalet ve duş penceresi 30X30cm menfezdir.

ELEKTRİK VE SİHHİ TESİSAT

Elektrik tesisatı gizli olarak kaplama altı yapılır. Uygun yerlere elektrik prizi, telefon prizi, aydınlatma, tavanda ve kapı üstünde standart olarak mevcuttur. 3 Oda lambası, 1 Dış kapı lambası, 4 Elektrik prizi,2 Telefon Prizi, Sigorta, Buat.

İÇ AKSAMLAR

50x100cm Krom Mutfak evyesi,70x70cm duş teknesi, lavabo ve klozet yerleşim projesine göre yerleştirilir. Sıhhi tesisatlar PVC beyaz boru olup gizli olarak döşenir.

BOYA

Karkas haline gelmiş konteyner şasesi (DKP saçlar dahil) üzerine epoksi esaslı rapid endüstriyel astar sürülür. Daha sonra 2 kat yağlı boya ile boyanır. Boyama sistemi püskürtme boya cihazı ile yapılır.

KOREL YAPI KONTEYNER NAKLİYAT İNŞ. TAAHHÜT. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

Kıraç Tem Yolu No:23 Kıraç Kavşağı Kıraç-Büyükçekmece-İSTANBUL

Tel: 0212 886 98 58-59 Fax: 0212 886 98 59

www.korelyapi.com