



TEKNİK ÖZELLİKLER

OFİS-YAŞAM KONTEYNERLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

DIŞ DUVARLAR

Trapez baskı uygulanarak, mukavemet verilmiş, özel olarak imal edilmiş 0.50mm iki yüzü Boyalı Galvaniz sacdır. Galvaniz İle elde edilen malzemelerin özel bükümlerle uzun ömürlü ve dirençli olması sağlanır. Şase sistemleri 2mm siyah SAC(St 37) demir malzemeden özel büküm yapılarak imal edilmektedir.

NOT: Galvaniz boyalı sacın özeliği; uzun ömürlü olmasıdır.

İÇ DUVARLAR:

Sacın iç kısmında 40mm kalınlığında(12dansite)ısı ve ses izolasyonu için EPS (strafor) kullanılır. Onun üzerine de 12,5 cm'lik pvc lambiri kaplanır. Islak hacim duvarları da pvc lambiridir.

TAVAN KAPLAMASI

Tavan 20 cm genişliğinde pvc lambridir. . Islak hacim duvarları pvc lambiridir. Tavana 12cm kalınlığında (14 dansite)cam yünü(İzocam) döşenir. Cam yünü yanmaz ve soğuk sıcak geçirmez özelliğe sahiptir. Isıyı hapseder.

TABAN KAPLAMASI

İmalatı yapılan çelik karkas üzerine sudan etkilenmeyen 16mm kalınlığında BETOPAN (çimento esaslı yonga levha),vida ve üzerine tek parça 21m² pvc mineflo kaplanır. Islak hacimli yerler de PVC mineflo kaplanır. Süpürgelik döşenerek şık bir görünüm kazanır. Zemini 200kg/m² yayılı yüke göre tasarlanmıştır.

ÇATI KAPLAMASI

Trapez kesitli, 0.50mm natürel galvanizli sac ile kaplanır. Yağmur suları konteyner içindeki gizli yağmur oluklarından dışarı çıkar. Dış görünümünden bakıldığı zaman çatı görünmez.

KOREL YAPI KONTEYNER NAKLİYAT İNŞ. TAAHHÜT. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

Kıraç Tem Yolu No:23 Kıraç Kavşağı Kıraç-Büyükçekmece-İSTANBUL

Tel: 0212 886 98 58-59 Fax: 0212 886 98 59

www.korelyapi.com

KAPILAR

Dış kapılar özel şekillendirilmiş (Atermit Marka) izolasyonlu (EPS köpüklü) sandwich panelden imal edilmektedir. İç kapılar ahşap kapı(Amerikan panel kapı), dış kapı ölçüsü: 90X195mm, iç kapı ölçüsü: 72X192 mm.

PENCERELER

Tüm pencereler PVC çift cam olarak takılır. (Ege Pen Marka çift camlı)Pencere ölçüsü 100X110cm olup tuvalet ve duş penceresi 29X29cm menfezdir.

ELEKTRİK VE SİHHİ TESİSAT

Elektrik tesisatı gizli olarak kaplama altı yapılır. Uygun yerlere 2 ADET elektrik prizi(3x2.5 kablo), aydınlatma tavanda 2 adet(GLOP) ve kapı üstünde 1 adet DIŞ GLOP standart olarak mevcuttur. Tüm Kablolar Öznur veya HES marka. Gloplar Mutlusan markadır. Elektrik aksesuarları VİKO, sigortalar Siemens markadır.

BOYA

Karkas haline gelmiş konteyner şasesi üzerine rapid endüstriyel astar sürülür. Daha sonra en dış kuşağına 2 kat epoksi esaslı rapid endüstriyel Kırmızı parlak boya ile boyanır. Boyama sistemi Airless boya cihazı ile yapılır.